





LAMPADE A LED


Le lampade con Led SMD 5050/3528 possono sostituire lampade alogene da 5/10/20W in innumerevoli applicazioni come arredamento, cappe per cucine, specchiere bagni, alberghi, nautica, camper, vetrine negozi ecc. Possono essere fornite anche con tensione a 24Vac. Sono caratterizzate da una luce molto brillante con un angolo di emissione molto ampio. La durata è superiore alle 50.000h. A richiesta sono fornibili anche con Led a luce rossa, verde, blu e gialla.


5050		CODICE	dim.	n° led	ang.	lumen	W	€
G4	Tensione di alimentazione: 12Vdc							
	<i>luce calda</i>							
	G4L.12.11WC	11x38	9	360°	95	1,8	16,00	
	<i>luce day</i>							
	G4L.12.11WD	11x38	9	360°	110	1,8	16,00	


3528		CODICE	dim.	n° led	ang.	lumen	W	€
GU10	Tensione di alimentazione: 220Vac							
	<i>luce calda</i>							
	GU10L.48WC	Ø 50	48	120°	210	3,5	25,70	
	<i>luce day</i>							
	GU10L.48WD	Ø 50	48	120°	240	3,5	25,70	

5050		CODICE	dim.	n° led	ang.	lumen	W	€
G4	Tensione di alimentazione: 10-30Vdc oppure 12Vac							
	<i>luce calda</i>							
	G4L.12.28WC	28x38	9	120°	90	1,8	16,80	
	<i>luce day</i>							
	G4L.12.28WD	28x38	9	120°	100	1,8	16,80	


3528		CODICE	dim.	n° led	ang.	lumen	W	€
MR16-GU5,3	Tensione di alimentazione: 10-30Vdc oppure 12Vac							
	<i>luce calda</i>							
	MR16L.48WC	Ø 50	48	120°	210	2,5	25,70	
	<i>luce day</i>							
	MR16L.48WD	Ø 50	48	120°	240	2,5	25,70	

5050		CODICE	dim.	n° led	ang.	lumen	W	€
G4	Tensione di alimentazione: 10-30Vdc oppure 12Vac							
	<i>luce calda</i>							
	G4L.12.31WC	31x41	12	120°	120	2,5	18,80	
	<i>luce day</i>							
	G4L.12.31WD	31x41	12	120°	150	2,5	18,80	

5050		CODICE	dim.	n° led	ang.	lumen	W	€
MR11-GU4	Tensione di alimentazione: 10-30Vdc oppure 12Vac							
	<i>luce calda</i>							
	MR11L.12WC	Ø 35	12	120°	120	2,5	20,60	
	<i>luce day</i>							
	MR11L.12WD	Ø 35	12	120°	150	2,5	20,60	

3528		CODICE	dim.	n° led	ang.	lumen	W	€
G4	Tensione di alimentazione: 12Vac/dc							
	<i>luce calda</i>							
	G4L.12.25WC	25x32	15	120°	70	1,2	10,80	
	<i>luce day</i>							
	G4L.12.25WD	25x32	15	120°	95	1,2	10,80	

5050		CODICE	dim.	n° led	ang.	lumen	W	€
Ba15s	Tensione di alimentazione: 10-30Vdc oppure 12Vac							
	<i>luce calda</i>							
	BA15SL.13WC		13	120°	130	2,5	22,00	
	<i>luce day</i>							
	BA15SL.13WD		13	120°	160	2,5	22,00	

5050		CODICE	dim.	n° led	ang.	lumen	W	€
G4	Tensione di alimentazione: 10-30Vdc oppure 12Vac							
	<i>luce calda</i>							
	G4L.12.38WC	38x28	16	120°	180	3,2	23,80	
	<i>luce day</i>							
	G4L.12.38WD	38x28	16	120°	210	3,2	23,80	

High Power Led		CODICE	dim.	n° led	ang.	lumen	W	€
G4	Tensione di alimentazione: 12Vac/dc							
	<i>luce calda</i>							
	G4L.12.01WC	25x32	1	120°	65	1,5		
	<i>luce day</i>							
	G4L.12.01WD	25x32	1	120°	80	1,5		

